



WICANDERS®

Nature at your feet

POURQUOI
LE NORMALISER,
IL EST CONÇU POUR
SE DÉMARQUER !

WAAROM OPGAAN IN HET GEHEEL,
TERWIJL HET IS ONTWORPEN
OM ERUIT TE SPRINGEN

AUTHENTICA
BY WICANDERS®



Afin de répondre à la demande du marché en matière de solutions écologiques, Wicanders lance Authentica. Un produit qui saura se démarquer grâce à ses avantages authentiques.

Gezien de toenemende wereldwijde vraag naar ecologische bouwmaterialen, brengt Wicanders nu Authentica op de markt. Een product dat boven de massa uitstijgt en een verscheidenheid aan authentieke voordelen biedt.



- PRÉSENTATION -
WIJ PRESENTEREN U

AUTHENTICA BY WICANDERS®



BIEN-ÊTRE
AUTHENTIQUE
AUTHENTIEKE
COMFORT



PÉRENNITÉ
AUTHENTIQUE
AUTHENTIEKE
DUURZAAMHEID



ROUSTESSE
AUTHENTIQUE
AUTHENTIEKE
WEERBAARHEID



CARACTÈRE
AUTHENTIQUE
AUTHENTIEKE
STIJL

- BIEN-ÊTRE AUTHENTIQUE - AUTHENTIEKE COMFORT

BIEN PLUS QU'UN BEAU PLANCHER

La technologie Corktech élabore une structure multicouche au concept unique qui exploite pleinement les incroyables propriétés du liège. Matériau naturel aux incomparables caractéristiques d'isolation et d'absorption de chocs, le liège offre un confort, une réduction du bruit, une isolation thermique et une résistance de niveau supérieur. Authentica est une association de cette matière première avec des décors tendances. Un sol où le confort rencontre la beauté.



MEER DAN ALLEEN EEN MOOIE VLOER

Meer dan zo maar een mooie vloer. De Corktech technologie bestaat uit een unieke meerlagige structuur die gebruik maakt van de exclusieve eigenschappen van kurk. Een natuurlijke grondstof met ongeëvenaarde eigenschappen qua isolatie en schokabsorptie. Kurk levert comfort, geluidsreductie, thermische isolatie en duurzaamheid. Authentica is de combinatie van deze grondstof met moderne dessins, een vloer waar comfort en schoonheid samenkomen.



- PÉRENNITÉ AUTHENTIQUE - AUTHENTIEKE DUURZAAMHEID

Grâce à sa présence mondiale, la marque Wicanders est particulièrement au fait des questions environnementales. Avec 4 mm de liège provenant d'une source renouvelable et un décor écologique haute définition, Authentica est l'alternative verte aux sols en bois massif ou en pierre. Traité de façon à être exempt de phtalates nocifs, et contribuer ainsi à une meilleure qualité de l'air, Authentica est un choix écologique qui se distingue des produits similaires.

Wicanders maakt vloeren voor de hele wereld en is zich daarom bewust van ons verantwoordelijkheid voor het milieu. Met een kurklaag van 4mm dik, afkomstig uit duurzame bronnen en strenge milieu-eisen voor onze toplaagmaterialen, vormt Authentica een groen alternatief voor massieve hout- of steenvloeren. De vloeren zijn gegarandeerd vrij van ftalaten en draagt bij aan een schonere luchtkwaliteit. Authentica is een duurzame ecologische keuze.





0,55mm
Wear Layer



- ROUSTESSE AUTHENTIQUE - AUTHENTIEKE WEERBAARHEID

La couche d'usure de 0,55 mm a été développée spécifiquement pour supporter des conditions de traffic intense. Avec une bonne performance à la glissance et à la rayure, elle résiste aux taches ainsi qu'aux petits accidents de la vie de tous les jours. Qu'il s'agisse d'une maison animée par les enfants ou d'un bâtiment public avec une forte affluence quotidienne de personnes, il est certain qu'Authentica durera dans le temps, offrant une garantie de 25 ans pour les habitations et de 15 ans pour les locaux commerciaux.



Domestique Residentieel



Commerciale Commercieel



- CARACTÈRE AUTHENTIQUE - AUTHENTIEKE STIJL

Toujours en avance sur les tendances du marché, Wicanders a développé Authentica dans des collections bois et pierre qui contenteront certainement tous les goûts : des visuels bois qui varient du classique au rustique avec un large choix de tonalités, et une somptueuse collection pierre qui présente de l'audace comme de la subtilité dans ses motifs. Alliance de décors au réalisme impressionnant et de surfaces embossées sophistiquées, Authentica est une façon de transformer un simple sol en véritable choix de design d'intérieur.

Wicanders heeft Authentica ontwikkeld op basis van de nieuwste trends op interieurgebied. Er zullen maar weinig mensen zijn die niet zullen vallen voor onze prachtige hout- en natuursteen dessins, variërend van een rustieke en klassieke uitstraling tot een majestueuze steencollectie met zowel robuuste als subtiële stijlelementen. Met een combinatie van indrukwekkend realistische dessins en een geraffineerde reliëfwerking tovert Authentica een gewone vloer om in een statement van binnenhuisarchitectuur.





- CLASSIC -



E1XG001 **Elegant Light Oak**



E1XE001 **European Nature Oak**



E1XF001 **Elegant Dark Oak**



E1L7001 **European Smoked Oak**

— WASHED —



E1XI001 **Light Washed Oak**



E1XH001 **White Washed Oak**



E1XK001 **Grey Washed Oak**



E1XJ001 **Dark Grey Washed Oak**

— RECLAIMED —



E1XO001 **Bleached Oak**



E1XN001 **Oiled Nature Oak**



E1XM001 **Dark English Oak**



E1XL001 **Dark Red Oak**

- RUSTIC -



E1XC001 **Antique Washed Pine**



E1XA001 **Nature Rustic Pine**



E1W1001 **Brown Rustic Pine**



E1XB001 **Antique Smoked Pine**



Antique Frozen Pine



E1XD001 **Antique Frozen Pine**



E1W2001 **Grey Rustic Pine**



- MARBLE -



E1XW001 **Light Grey Marble**



E1XV001 **Beige Marble**



E1XU001 **Grey Marble**



E1XX001 **Graphite Marble**



E1XY001 **Black Marble**

- LIMESTONE -



E1XT001 **Saurian Lime**



E1XS001 **Jurassic Limestone**

- SLATE -



E1XQ001 **Cliff Slate**



E1XP001 **Arabian Slate**



E1XR001 **Basque Slate**



— SELECTION DE PRODUITS —
PRODUKT-FINDER

	AUTHENTICA Pose flottante Zwevend	
	HPS Couche d'Usure 0,55mm HPS 0,55mm toplaag	
Classe d'usage (ISO 10874) Gebruiksklasse	33	
Épaisseur (mm) Dikte	10,5	
Dimension (mm) Afmetingen	1220 x 185	905 x 295
Embossing Embossing	Oui Ja	
Chanfrein V-groeven	4 côtés micro-chanfreinés 4 zijden microgroeven	
Bois Hout		
Elegant Light Oak	E1XG001	
European Nature Oak	E1XE001	
Elegant Dark Oak	E1XF001	
European Smoked Oak	E1L7001	
Light Washed Oak	E1XI001	
White Washed Oak	E1XH001	
Grey Washed Oak	E1XK001	
Dark Grey Washed Oak	E1XJ001	
Bleached Oak	E1XO001	
Oiled Nature Oak	E1XN001	
Dark English Oak	E1XM001	
Dark Red Oak	E1XL001	
Antique Washed Pine	E1XC001	
Nature Rustic Pine	E1XA001	
Brown Rustic Pine	E1W1001	
Antique Smoked Pine	E1XB001	
Antique Frozen Pine	E1XD001	
Grey Rustic Pine	E1W2001	
Pierre Steen		
Light Grey Marble		E1XW001
Beige Marble		E1XV001
Grey Marble		E1XU001
Graphite Marble		E1XX001
Black Marble		E1XY001
Saurian Lime		E1XT001
Jurassic Limestone		E1XS001
Cliff Slate		E1XQ001
Arabian Slate		E1XP001
Basque Slate		E1XR001

— FICHE TECHNIQUE —
TECHNISCH GEGEVENSBLAD

AUTHENTICA Pose Flottante Zwevend			
1220 x 185 x 10,5mm 905 x 295 x 10,5mm			
Usage domestique Gebruiksniveau woningen	ISO 10874	Classe Klasse	23
Usage commercial Gebruiksniveau commercieel	ISO 10874	Classe Klasse	33
Teneur en liant de la couche d'usure Gehalte bindmiddel toplaag	ISO 10582	-	TYPE I
Description de la finition Afwerving Beschrijving	-	-	HPS Couche d'Usure 0,55 mm HPS 0,55 mm Toplaag
Méthode de test standard Standaard testmethode		Unité Eenheid	Spécification EN 14085 + ISO 10582 Specification
Propriétés générales Algemene eigenschappen			
Épaisseur nominale de la surface en liège Nominaal dikte kurkoppervlak	ISO 24342	mm	2,7
Droiture mesurée sur la couche d'usure Rechtheid, gemeten op de topplaag	ISO 24342	mm	≤ 0,30
Équerrage Haaksheid	ISO 24342	mm	≤ 0,20
Masse par surface unitaire Massa per eenheidsoppervlak	ISO 23997	g/m ²	Valeur nominale (9210) - 10 % + 13% Nominale waarde
Stabilité dimensionnelle (humidité) Dimensionele stabiliteit (vocht)	EN14085 Annex C	%	≤ 0,25
Écarts entre les panneaux Opening tussen panelen	EN 14085 (Annex B)	mm	≤ 0,20
Déférence en hauteur entre les panneaux Hoogteverschil tussen panelen	EN 14085 (Annex B)	mm	≤ 0,15
Epaulement des panneaux (Longueur: Concave/convexe)	EN 14085 (Annex A)	%	≤ 0,50 / ≤ 1,0
Epaulement des panneaux Largeur: Concave / convexe	EN 14085 (Annex A)	%	≤ 0,10 / ≤ 0,15
Empreinte résiduelle Indentatie	ISO 24343-1	mm	≤ 0,10
Résistance des couleurs Lichtechtheid	ISO 105-BO2 Method	Blue wool scale Blue woolschaal	≥ 6
Propriétés Classifications - EN 14085 Classificatie eigenschappen			
Gonflement (en épaisseur) du panneau support Dikte zwelling vloerpaneel	ISO 24336	%	≤ 15
Test de la chaise à roulettes Bureaustoel	ISO 4918	Effet visuel Visueel effect	Pas de changements / couche de finition ni de délamination Er dient geen verstoring van het oppervlak anders dan een lichte zichtbare verandering of delaminatie op te treden
Effet d'un mouvement simulé d'un pied de meuble Gesimuleerde verplaatsing van een meubelpoot	ISO 16581	Effet visuel Visueel effect	Aucune détérioration n'est visible après utilisation d'un pied de type 0 Er dient geen schade zichtbaar te zijn na testen met een type 0-voet
Résistance thermique Thermische weerstand	EN 12667	(m ² K)/W	≤ 0,11
Propriétés relatives à la sécurité - EN 14041 Veiligheids eigenschappen			
Résistance au feu Brandbestendigheid	EN 13501-1	Classe Klasse	Bfl s1
Classification aux glissements Slipvastheid	EN 13893	Classe Klasse	DS
Emission de Formaldéhyde Formaldehyde-emissie	EN 717-1	Classe Klasse	E1
Contenance en Pentachlorophénol (PCP) Gehalte pentachloorfenol (PCP)	EN 14041 Annex B	%	Pas de PCP PCP-vrij
Propriétés additionnelles Optionele eigenschappen			
Réduction des bruits d'impact Loopgeluid	EN ISO 10140-3:2010	dB (Δ Lw)	17
Transmission des bruits de pas Weerkaast loopgeluid			
Mesure améliorée Verbeterde maatvoering	IHD - W - 431	dB (A) %	5,5 8,7/33
Déférence de volume [Sone] différence relative Verschil in geluidssterkte [Sone] relatief verschil			

La Collection Wicanders est soutenu par une garantie. Merci de lire les conditions de garantie sur www.wicanders.com
Op de vloerencollectie van Wicanders rust garantie. U kunt de garantieverwaarden nalezen op www.wicanders.com

DE

Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01
germany.ar.de@amorim.com

NL/BE/LU

Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111
info.ar.nl@amorim.com

AT

Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10
austria.ar.de@amorim.com

CH

Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726
20 20
info@amorim.ch

PT

Amorim Revestimentos, S.A. (+351) 227 475 600
geral.ar@amorim.com

ES

Amorim Revestimentos, S.A. (+34) 902 307 407
info.ar.es@amorim.com

FR

Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848
info.ar.fr@amorim.com

DK

Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52
timberman@timberman.dk

PL

Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639
krakow@domkorkowy.pl

US

Amorim Flooring North America (+1) 410 553
60 62
info.ar.us@amorim.com

RU

Amorim Revestimentos, S.A. (+7) 495 280 7860
info.ar.ru@amorim.com



www.wicanders.com

Produite par Amorim, le leader mondial de produits en liège existant sur le marché, la gamme Wicanders correspond aux valeurs les plus pures de la nature et utilise des technologies avant-gardistes afin de fournir des revêtements de sol de haute qualité, écologiques et esthétiques.

Wicanders a acquis une réputation inégalée pour avoir développé des solutions de haut niveau et de confort incomparable, en matière de revêtements de sol, tout en suivant les dernières tendances en termes de décoration et en ciblant aussi bien le segment de marché résidentiel que le segment de marché commercial.

Wicanders est réellement une marque durable!

Geproduceerd door Amorim, wereldwijd marktleider op het gebied van kurkvloeren. Wicanders mixt de meest natuurlijke waarde met avant-garde technologien en bieden zo ecologische, stylistische vloerbekleding van een hoge kwaliteit. Wicanders heeft een ongeëvenaarde reputatie op het gebied van hoge kwaliteitsnormen en unieke, comfortabele vloersystemen. Het assortiment is afgestemd op de nieuwste interiortrends en bedoeld voor toepassing in zowel de woningmarkt als commerciële marktsectoren. Wicanders is werkelijk een duurzaam merk!



Siège Social Hoofdkantoor

Amorim Revestimentos S.A.
(+351) 227 475 600
geral.ar@amorim.com